



		(50/60 Hz)	
型 式	LS-52		
電 源	三相 200V		
使 用 温 度 範 囲	-50℃~-15℃		
冷 凍 能 力	TD 5℃	3.7/4.08 kW	
	TD 7℃	5.17/5.7 kW	
	TD10℃	7.4/8.15 kW	
蒸 発 器	管 径	φ15.88 mm	
	フィンピッチ	8 mm	
	冷 却 面 積	22.5 m ²	
送 風 機	ファンモータ型式	VAS455MP-43ZR	
	出 力 : 入 力	270/320W:320/440W 1台	
	フ ァ ン 径	450 mm	
	風 量	106/126 m ³ /min	
除 霜 ヒータ容量	方 式	ヒータ式	
	前面ヒータ (F)	550W×3	
	後面ヒータ (B)	550W×3	
	ドレンパンヒータ (D)	700W	
	ファンガードヒータ (G)	300W	
	端子台ヒータ (BH)	11W	
保 護 装 置	除霜終了サーモ	OFF:16.1℃ ON:5℃	
	過熱防止サーモ	OFF:24.5℃ ON:10℃	
	モータプロテクタ	OFF:125±5℃ ON:105℃以下	
電 気 特 性	消費電力	運 転 時	320/440 W
		除 霜 時	4.3 kW
	消費電流	運 転 時	1.7/1.9 A
		除 霜 時	12.4 A
配 管 径	膨 張 弁 取 付 管	φ22.2 mm	
	吸 入 管	φ38.1 mm	
	均 圧 取 付 管	φ6.35 mm	
	ド レ ン 管	R1 (25A)	
製 品 重 量	50 kg		

第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale 1/11 (A3)	名 称 Title	LS-52 外形図
タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.		番 号 Dw'g No.	3905-2040-052-0