



		(50/60 Hz)	
型 式	LS-102		
電 源	三相 200V		
使 用 温 度 範 囲	-50℃~-15℃		
冷 凍 能 力	TD 5℃	6.95/7.63 kW	
	TD 7℃	9.71/10.67 kW	
	TD10℃	13.89/15.26 kW	
蒸 発 器	管 径	φ15.88 mm	
	フィンピッチ	8 mm	
	冷 却 面 積	38.9 m ²	
送 風 機	ファンモータ型式	VAS455MP-43ZR	
	出 力 : 入 力	270/320W:320/440W 2台	
	フ ァ ン 径	450 mm	
	風 量	208/246 m ³ /min	
除 霜 ヒータ容量	方 式	ヒータ式	
	前面ヒータ (F)	940W×3	
	後面ヒータ (B)	850W×3	
	ドレンパンヒータ (D)	1100W	
	ファンガードヒータ (G)	300W×2	
	端子台ヒータ (BH)	11W	
保 護 装 置	除霜終了サーモ	OFF:16.1℃ ON:5℃	
	過熱防止サーモ	OFF:24.5℃ ON:10℃	
	モータプロテクタ	OFF:125±5℃ ON:105℃以下	
電 気 特 性	消費電力	運 転 時	640/880 W
		除 霜 時	7.1 kW
	消費電流	運 転 時	3.4/3.8 A
		除 霜 時	20.4 A
配 管 径	膨張弁取付管	φ22.2 mm	
	吸 入 管	φ38.1 mm	
	均 圧 取 付 管	φ6.35 mm	
	ド レ ン 管	R1 (25A)	
製 品 重 量	80 kg		

第三角法 3rd Angle Projection	尺度 : Scale 1/11 (A3)	名 称 Title	LS-102 外形図
タカギ冷機株式会社 TAKAGI REFRIGERATING CO.,LTD.		番 号 Dw'g No.	3910-2040-102-0